



## STUCCOLINI

### АКРИЛОВА БУДИВЕЛЬНА ШПАКТИЛКА

#### ЗАСТОСУВАННЯ:

STUCCOLINI – це готова до використання акрилова шпаклівка на водній основі, призначена для вирівнювання шорстких поверхонь як усередині, так і зовні приміщень. Її можна використовувати на штукатурці, бетоні, гіпсі, дереві та навіть металевих поверхнях після нанесення антикорозійного покриття AKRYLEN GRUNT від Pigment. Містить акрилову дисперсію на водній основі, натуральні мінеральні наповнювачі та добавки.

Легко наноситься на великі поверхні, створюючи гладкий, твердий та шліфований шар. Порівняно з гіпсовими штукатурками, має краще зчеплення з гладкими поверхнями, більшу стійкість до механічних пошкоджень та ширший вибір варіантів фінішного покриття.

Це не окреме покриття, поверхні, покриті шаром шпаклівки, слід пофарбувати поверх шаром, відповідною фарбою перед введенням в експлуатацію.

#### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ТА НАНЕСЕННЯ:

STUCCOLINI – це готова до використання суміш. Перед використанням ретельно перемішайте вміст упаковки.

Ретельно очистіть поверхню, яку потрібно заповнити, видаливши будь-яку відшаровану фарбу або шпалери, знежиривши її та пропилосуйте. Свіжу цементно-вапняну штукатурку можна заповнювати лише через 3-4 тижні висихання. Металеві поверхні слід заґрунтувати антикорозійною фарбою AKRYLEN GRUNT від Pigment. Нанесіть шпаклівку на підготовлену поверхню шпателем або теркою. Після висихання відшліфуйте наждачним папером.

Після того, як шар ретельно висохне та буде очищений від пилу, можна наносити всі типи ґрунтовок та фарб, включаючи емульсії, олії та алкідні. STUCCOLINI забезпечує хорошу адгезію для більшості верхніх покриттів.

→ доступні кольори:	білий
→ нанесення:	шпателем, гладилкою штукатурною
→ використовувати та зберігати при температурі:	+5÷35°C
→ час висихання:	від 2 до кількох годин, залежно від товщини шару та умов висихання
→ розхід:	пр. 0,3-0,5 кг./м <sup>2</sup> , залежить від товщини шару та методу нанесення
→ кількість шарів:	залежно від потреби
→ товщина шару:	1-3 мм.
→ розмір зерна:	0-60 мкм
→ Очищення обладнання:	вода
→ щільність:	пр. 1,8 гр./см <sup>3</sup>
→ Гігієнічний сертифікат:	NIZP- PZH
→ гарантія:	18 місяців з дати виробництва
→ упковка:	0,37 кг.; 0,8 кг.; 5 кг.

З виходом нової версії картки попередня картка стає недійсною.