



SYSTEM DAMP WALL

СИСТЕМИ ФАРБУВАННЯ ДЛЯ ПОВЕРХОНЬ З ВИСОКОЮ ВОЛОГІСТЮ

Представлені системи призначені для будівельних поверхонь, стін та стель з рівнем вологості, вищим за допустимий для типових фарб та інших оздоблювальних та декоративних матеріалів. Висока вологість основи не є перешкодою для використання запропонованих систем. На мінеральні основи можна застосовувати такі системи: цементно-вапняні штукатурки, бетон та цегла. **Перед нанесенням запропонованих систем слід видалити вологі полімерні штукатурки (акрилові, силіконові) та полімерні лакофарбові покриття (акрилові, латексні, силіконові).** Гіпсові та ангідридові штукатурки, які вже пошкоджені або будуть пошкоджені вологою, також слід видалити. Фарби з цих систем також можна наносити безпосередньо на очищені цегляні стіни.

1. СИСТЕМА ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ З ВОЛОГІСТІЮ ВИЩЕ 10%



СКЛАД СИСТЕМИ

- GRZYBOSTOP – засіб для видалення плісняви, водоростей
- GŁADŹ CEMENTOWA SUPER BIAŁA – тонкошарова мінеральна штукатурка
- SYSTEXX Tech FissNet 895 – антилужний армуючий килимок зі скловолокна
- Farba mineralna SILANIT W – фарба на основі мінеральних зв'язуючих речовин



2. СИСТЕМА ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ З ВОЛОГІСТІЮ НИЩЕ 10%



СКЛАД СИСТЕМИ

- **GRZYBOSTOP** – засіб для видалення плісняви, водоростей
- **GŁADŹ CEMENTOWA SUPER BIAŁA** – тонкошарова мінеральна штукатурка
- **SYSTEXX Tech FissNet 895** – антилужний армуючий килимок зі скловолокна
- **GRUNDER SK** – засіб ґрунтовочний сілкатний
- **FARBA FOTOKATALITYCZNA TITANIUM FA** – фарба на основі силкатних зв'язуючих речовин. Ця фарба має здатність нейтралізувати неприємні запахи завдяки наявності фотокаталізатора. Додатковою перевагою є її бактерицидні та віруліцидні властивості, підтвержені випробуваннями в акредитованих ЄС лабораторіях.

В обох випадках першим кроком є ретельне очищення основи від полімерних шарів, фарб, штукатурок та гіпсових штукатурок. Після ретельного видалення залишків цих шарів нанесіть фунгіцид **GRZYBOSTOP** за допомогою пензля, валика або розпилювача. Наступного дня можна розпочати подальшу роботу. Цементну штукатурку з вбудованим у проміжний шар **SYSTEXX Tech FissNet 895 MAT** можна нанести та пофарбувати однією з рекомендованих фарб.

GRUNDER SK використовується виключно під фарбою **TITANIUM FA**. Зазвичай, під фарбою **SILANIT W** ґрунтування не потрібне.

Детальна інформація доступна в технічних паспортах продукції.

Producent:

PIGMENT Sp. j., 70-892
Szczecin ul. Puryzka 23A,
tel. +48 91 462 10 20
biuro@farbypigment.pl

TITANIUM FA - тести:

бактерицидні, вірусні та фунгіцидні властивості,
теплоізоляція, здатність видаляти з повітря
бензопірен та оксиди азоту
Документація доступна за адресою www.farbypigment.pl